


easyturn ST-9.4 – drehbare Strahlrohre by Suttner

- » Drehbare Isolierung für eine ergonomische Handhabung. Die farbigen Griffelemente sind links, wie rechts um die eigene Achse frei drehbar. Schwarze Griffelemente sind fest fixiert
- » Besonders geeignet für den Carwashsektor
- » Edelstahlausführung
- » Design: Cool & Compact Isolierung Griffelemente. Länge 100 mm
- » Max. 400 bar / 150 °C



Strahlrohr mit umspritzter Isolierung, drehbar.



R+M Nr.	blau drehbar	ISO	↺	↔	↻
510 033 000 100 *	■ ■ ■	330 mm	1/4" AG	370 mm	1/4" AG
510 053 000 100 *	■ ■ ■	330 mm	1/4" AG	500 mm	1/4" AG
510 063 000 100 *	■ ■ ■	330 mm	1/4" AG	600 mm	1/4" AG
510 074 000 200 *	■ ■ ■ ■	430 mm	1/4" AG	700 mm	1/4" AG
510 104 000 200 *	■ ■ ■ ■	430 mm	1/4" AG	1.000 mm	1/4" AG
510 097 000 500 *	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	730 mm	1/4" AG	900 mm	1/4" AG



R+M Nr.	rot drehbar	ISO	↺	↔	↻
510 033 002 000 *	■ ■ ■	330 mm	1/4" AG	370 mm	1/4" AG
510 053 002 000 *	■ ■ ■	330 mm	1/4" AG	500 mm	1/4" AG
510 063 002 000 *	■ ■ ■	330 mm	1/4" AG	600 mm	1/4" AG
510 074 002 100 *	■ ■ ■ ■	430 mm	1/4" AG	700 mm	1/4" AG
510 104 002 100 *	■ ■ ■ ■	430 mm	1/4" AG	1.000 mm	1/4" AG
510 097 002 400 *	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	730 mm	1/4" AG	900 mm	1/4" AG