

Flächenreiniger Floater 520



ST-2600

LTF

Für ermüdungs-
freies Arbeiten
empfehlen wir
unsere Pistole
ST-2600 mit der
patentierten LTF
Technik.



**Platzsparende
Aufbewahrung:** Einfach
zusammenklappen.



ABS-Kunststoff: Besonders
robuste Haube mit zusätz-
licher Verstärkungsplatte
aus Edelstahl.

turbo**devil**

- » Hochwertige Edelstahlausführung mit robuster ABS-Haube
- » Einfache Handhabung durch Auftrieb, ohne zusätzliche Räder
- » Arbeitsbreite 520 mm
- » Hochwertiges Drehgelenk mit 2 Düsen
- » Integrierter Siebfilter zur Vermeidung von Düsenverschmutzung
- » Es werden 2 Düsen 1/4" AG BSP benötigt
- » Max. 275 bar, min. 175 bar
- » Max. 22 l/min, min. 20 l/min
- » Max. 90 °C

Integrierter Siebfilter:

Zur Vermeidung
einer Düsenverschmut-
zung.

**Hochwertiges Dreh-
gelenk:**

Für den professionell,
industriellen Einsatz.

**Zusätzlicher Griff:**

Ergonomisch
geformt.



R+M Nr.	ⓐ	ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
710 520 151	1/4" IG	max. 275 bar	90°	9 kg

Symbole ⓐ Durchmesser ⓑ Gewicht Ⓒ Eingang ⓑ Druck Ⓓ Typ Ⓓ Düsengröße