

Schauminjektorlanzen

LS3 Schauminjektorlanzen



Lanze mit Dosierung und Flasche. Max. 180 bar / 60 °C / 12 l/min

| R+M Nr. | D | G | I |
|---------|------|--------------------|-----|
| 540 500 | 1,25 | 1/4" IG | 1 l |
| 540 505 | 1,25 | HV M22 | 1 l |
| 540 502 | 1,25 | M22 AG | 1 l |
| 540 506 | 1,25 | Stecknippel KW | 1 l |
| 540 503 | 1,25 | Bajonett K Messing | 1 l |
| 540 504 | 1,25 | Bajonett K PVC | 1 l |



Schaumpad

| | |
|------------|--|
| R+M Nr. | |
| 540 500 09 | |



Ersatzflasche LS3

| | | |
|------------|-----|-----|
| R+M Nr. | G | I |
| 540 500 25 | LS3 | 1 l |

LS10 Schauminjektorlanzen



Lanze mit Dosierung und Flasche. Max. 200 bar / 65 °C / 25 l/min

| R+M Nr. | D | G | I |
|-----------|-----|----------------|-----|
| 540 35 | 1,5 | 3/8" AG | 1 l |
| 540 352 | 1,5 | 3/8" AG | 2 l |
| 540 40 | 1,5 | M22 AG | 1 l |
| 540 402 | 1,5 | M22 AG | 2 l |
| 540 355 | 1,5 | Stecknippel KW | 1 l |
| 540 355 2 | 1,5 | Stecknippel KW | 2 l |



Ersatzflasche LS10

| | | |
|-----------|------|-----|
| R+M Nr. | G | I |
| 540 351 | LS10 | 1 l |
| 540 352 1 | LS10 | 2 l |



Lanze mit Dosierung ^D 1,5. Max. 200 bar / 65 °C / 25 l/min

| R+M Nr. | G |
|-----------|---------|
| 540 30 | 3/8" AG |
| 540 300 8 | 1/4" IG |
| 540 300 1 | HV M22 |
| 540 300 | M22 AG |
| 540 300 3 | ST-3100 |

Schaumkanone



Eigenschaften

- » Gute Chemieresistenz gegen alkalische und saure Produkte.
- » Stellt einen starken, lang anhaftenden Schaum her.
- » Automatische Dosierung der Chemikalien.
- » Dosierkopf aus Polymerkunststoff mit Schrauben aus Edelstahl.
- » 5-fach verstellbare Dosierung.
- » Pistole über Schnellkupplung abnehmbar zum Klarspülen mit Wasser.
- » Einfaches Befüllen durch breite Öffnung.
- » Arbeitet nur mit Wasserleitungsdruck.
- » Passend für alle handelsüblichen Wasserkupplungen.
- » Chemietank Volumen 1.000 ml

Anwendungen

Für die Anwendung von sauren und alkalischen Reinigern sowie Seifen, Desinfektionsmitteln, Entfettungsmitteln und Entkalkern für vielfältige Anwendungsbereiche.

- » Nahrungsmittelindustrie und Großküchen
- » Sanitäreinrichtungen und Schwimmbäder
- » Reinigung von LKWs, PKWs und sonstigen Fahrzeugen
- » Kfz-Werkstätten und Tankstellen
- » Werkstätten und Produktionsbetriebe

Das Herstellen von Reinigungsschaum erfolgt durch Schauminjektoren, die direkt an die Wasserleitung angeschlossen werden. Durch den Wasserdruck wird das Reinigungsmittel und Luft angesaugt, beide miteinander zu einem Schaum verwirbelt und mittels eines Schaumaufsatzes oder eines Sprühkopfes versprüht. Das Reinigungsmittel kann gleichzeitig durch eine Dosiereinrichtung gezielt und automatisch verdünnt werden, um damit pro Anwendung die richtige Dosierung zu wählen.

Technische Spezifikationen

Wasserdruck 2,5 - 6 bar (für maximale Genauigkeit 3 - 4 bar)
Ausgang 5,5 l/min

Mischungsverhältnis

Der Dosierkopf hat 5 Einstellungen und AUS.

| A | B | C | D | E | O |
|-------|------|------|------|------|-----|
| 1:128 | 1:64 | 1:32 | 1:20 | 1:10 | aus |



| | | |
|-------------|---------------------------|-----|
| R+M Nr. | G | I |
| 106 996 500 | inkl. Hahnstück Universal | 1 l |

Rückflussverhinderer (R+M Nr. 734 10) auf Seite 26 verwenden.

Symbole ^G Eingang ^{VPE} Verpackungseinheit ^D Düsengröße ^I Inhalt ^G Gewinde