

## Wasseranschlusskupplungen

## Schlauchstücke

Gerade.  
MessingGerade axial  
drehbar. MessingSaugkupplung \*.  
Messing


DN
10 mm (3/8")
13 mm (1/2")
16 mm (5/8")
19 mm (3/4")
25 mm (1")
32 mm (1.1/4")
38 mm (1.1/2")

R+M Nr.	ⓘ
720 05	45
720 10	45
720 15	45
720 20	45
720 30	51
720 40	62
720 50	68

R+M Nr.	ⓘ
720 104	60
720 204	55
720 304	67
720 404	75

R+M Nr.	ⓘ
724 30	79
724 15	74
724 25	78

## Gewindestücke

AG.  
MessingIG. Flachdichtung.  
Messing

⊙
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"

R+M Nr.	ⓘ
723 05	23
723 10	24
723 20	24
723 30	22
723 40	23
723 50	26
723 60	35

R+M Nr.	ⓘ
722 10	23
722 20	23
722 30	23
722 40	23
723 00	28
723 01	30

\* Absolut dicht! Gegen selbstständiges Lösen gesichert.

## Ersatzdichtungen



Flachdichtung. Für IG

R+M Nr.	⊙
725 23	3/8"
725 24	1/2"
725 25	3/4"
725 26	1"
725 27	1.1/4"
725 28	1.1/2"



Rippenring


R+M Nr.
725 20

100 Maschen/cm<sup>2</sup>.  
Messing. Siebein-  
satz. ⌀ 33 mm


R+M Nr.
725 30

Blindkupplung mit  
Rippenring.  
Messing

R+M Nr.
725 10

Y-Verteiler 3/4" IG :  
3/4" AG : 3/4" AG.  
Messing

R+M Nr.
725 05

Y-Schlauchstück-  
kupplung.  
Messing

R+M Nr.
725 00


## Niederdruckschnellkupplung ST-45

ST-45.  
Messing vernickelt.  
Kupplung : 3/4" IG.  
25 bar / 90° C


R+M Nr.
200 045 210

ST-45.  
Messing vernickelt.  
Kupplung : 1" IG.  
25 bar / 90° C

R+M Nr.
200 045 230

ST-45.  
Messing vernickelt.  
Stecknippel mit  
Schlauchtülle  
13-19 mm.  
25 bar / 90° C

R+M Nr.
010 000 455

ST-45.  
Messing vernickelt.  
Stecknippel mit  
Schlauchtülle  
19-25 mm.  
25 bar / 90° C

R+M Nr.
010 000 456

KTW zugelassene Wasserkupplungen liefern wir auf Anfrage!

Symbole ⊙ Gewinde ⓘ Höhe DN Nennweite ⊗ Durchmesser