

Suttner Niederdruckpistolen

ST-1200 Sprühpistolen



Pistole mit stufenloser Spritzwinkelveränderung.
Max. 24 bar / 100 l/min / 50 °C

| | | |
|-------------|---------|---------|
| R+M Nr. | M | C |
| 201 200 500 | Messing | 1/2" IG |



Pistole mit stufenloser Spritzwinkelveränderung.
Max. 24 bar / 100 l/min / 50 °C

| | | |
|---------|---------|---------|
| R+M Nr. | M | C |
| 500 01 | Messing | 1/2" IG |



Pistole mit stufenloser Spritzwinkelveränderung.
Max. 24 bar / 100 l/min / 50 °C

| | | |
|-------------|-----------|---------|
| R+M Nr. | M | C |
| 201 200 520 | Edelstahl | 1/2" IG |



Pistole mit stufenloser Spritzwinkelveränderung.
Sicherungsbügel. Max. 24 bar / 100 l/min / 95 °C

| | | |
|-------------|---------------------|---------|
| R+M Nr. | M | C |
| 201 200 550 | Messing / Edelstahl | 1/2" IG |



Pistole mit stufenloser Spritzwinkelveränderung.
Sicherungsbügel. Max. 24 bar / 100 l/min / 50 °C

| | | |
|-------------|---------|---------|
| R+M Nr. | M | C |
| 201 200 540 | Messing | 1/2" IG |

Reparatursätze ST-1200



| | |
|-------------|-----------|
| R+M Nr. | M |
| 201 200 420 | Edelstahl |



| | |
|-------------|---------|
| R+M Nr. | M |
| 201 200 430 | Messing |

Funktionsweise Sprühpistolen



Weitwerfender Punktstrahl



Konischer Sprühstrahl

Weitere Ausführungen der ST-1200 Sprühpistolen liefern wir auf Anfrage!