

## Niederdruckschläuche

## Gummischläuche Schwarz



Schwarze Decke und Seele. Industrierausführung für Wasser und Pressluft. Abrieb- und ozonbeständig.  
Max. 20 bar. -10 °C - +60 °C

## Meterware

R+M Nr.	DN	↔	↗
305 10	13 (1/2")		4
305 20	19 (3/4")		5
305 30	25 (1")		5

## Rollenware \*

R+M Nr.	DN	↔	↗
305 101 00	13 (1/2")	100 m	4
305 201 00	19 (3/4")	100 m	5
305 301 00	25 (1")	100 m	5

## Gewebeschläuche Transparent



Transparent. Max. 60 °C.  
Andere Abmessungen auf Anfrage

## Meterware

R+M Nr.	DN	↗
306 40	6	3,0
306 50	8	3,0
306 55	9	3,0
306 60	10	3,0
307 10	12	3,0
306 70	13	3,0
306 80	16	3,0
306 90	19	3,5

## Rollenware

R+M Nr.	DN	↔	↗
306 401 00	6	100 m	3,0
306 501 00	8	100 m	3,0
306 550 50	9	50 m	3,0
306 600 50	10	50 m	3,0
307 100 50	12	50 m	3,0
306 700 50	13	50 m	3,0
306 800 50	16	50 m	3,0
306 900 50	19	50 m	3,5

## Gummischläuche Grau



Graue NBR Decke. Weiße, lebensmittelbeständige Seele. Zum Durchleiten von heißen und kalten Flüssigkeiten. Beständig gegen tierische Fette.  
Max. 20 bar. -20 °C - +100 °C

## Meterware

R+M Nr.	DN	↗
305 40	13 (1/2")	4,5
305 50	19 (3/4")	4,8

## Spiralschläuche



Speziell für Ansaugung. Unterdruck geeignet.  
-10 °C - +50 °C

## Meterware

R+M Nr.	DN	↗
307 519	19 (3/4")	2,6
307 525	25 (1")	2,7
307 532	32 (1.1/4")	2,7
307 538	38 (1.1/2")	2,7
307 550	50 (2")	4,0

## Rollenware

R+M Nr.	DN	↔	↗
307 519 025	19 (3/4")	25 m	2,6
307 525 025	25 (1")	25 m	2,7
307 532 025	32 (1.1/4")	25 m	2,7
307 538 025	38 (1.1/2")	25 m	2,7
307 550 025	50 (2")	25 m	4,0

## Gewebeschläuche Blau



Max. 60 °C. Andere Abmessungen auf Anfrage

## Meterware

R+M Nr.	DN	↗
080 000 310	9	3
306 71	13	3

## Rollenware

R+M Nr.	DN	↔	↗
306 560 50	9	50 m	3
306 710 50	13	50 m	3

## Kunststoffschläuche Gelb



NTS yellow. Weicher und handlicher Gartenschlauch in Gelb. AUFBAU: 6-lagig mit gelber Innenlage, schwarzer Antialgen-Schutzschicht, gelber Zwischenschicht, NTS-Gewebeverstärkung, transparentem Außenmantel und SKY TECH-Beschichtung mit speziellem UV-Schutz gegen Schlauchalterung, die der Schlauchoberfläche ein mattes Finish verleiht. -20°C/+60°C

## Rollenware

R+M Nr.	DN	↔	↗
305 112 25	12 (1/2")	25 m	2,30
305 112 50	12 (1/2")	50 m	2,30
305 134 25	19 (3/4")	25 m	2,85
305 134 50	19 (3/4")	50 m	2,85

## Transparentschräuche



Speziell für Chemieansaugung. Max. 60 °C.  
Andere Abmessungen auf Anfrage

## Meterware

R+M Nr.	DN	↗
306 10	4	1,0
306 20	6	1,5
306 30	8	2,0

## Rollenware

R+M Nr.	DN	↔	↗
306 101 00	4	100 m	1,0
306 201 00	6	100 m	1,5
306 301 00	8	100 m	2,0

## Gewebeschläuche Gelb



Max. 60 °C. Andere Abmessungen auf Anfrage

## Meterware

R+M Nr.	DN	↗
080 000 300	6	3
080 000 320	9	3

## Rollenware

R+M Nr.	DN	↔	↗
306 410 50	6	50 m	3
306 570 50	9	50 m	3