

INTERPUMP Hochdruckpumpen mit eingebautem Ventil

Version "V"



Reparatursätze

01



Ventile 6 Stück

02

Dichtsatz
für 1 Kolben

03

Manschetten
für 3 Kolben

04

Öldichtungen
für 3 Kolben


Version "BV"



05

Plungerrohr
für 1 Kolben

06

Ventilstopfen.
Kit mit 6 Stopfen

07

O-Ring für
Ventilstopfen 1 Stück

08



	"V"	"BV"	01	02	03	04	05	06	07	08					
[P]	[←]	[U]	[KW]	[TYP]	Serie										
180	13	2.800	4	WW186	44	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.				
200	15	2.800	5,5	WW209	44	001 860 03 ■	001 860 05 ■	340 123 01	340 130 01	340 088 01	340 023 01	520 400 09		340 124 01	903 847 00
						002 090 03 ■		340 123 01	340 130 01	340 088 01	340 023 01	520 400 09		340 124 01	903 847 00

■ Typ "H" ist mit einem automatischen Druckregler ausgestattet, der erlaubt, den Pumpendruck auf Null zu setzen.

INTERPUMP Spezial Hochdruckpumpen

Version "VHT"



Serie "VHT" Pumpen mit hochwertigen Bestandteilen und Werkstoffen geeignet für Waschanlagen und Industrie bis 85 °C Wassertemperatur

Reparatursätze

01



Ventile 6 Stück

02

Dichtsatz
für 1 Kolben

03

Manschetten
für 3 Kolben

04

Öldichtungen
für 3 Kolben

05

Plungerrohr
für 1 Kolben

06

Spannschrauben
für 3 Kolben

07



Ventilstopfen

08

O-Ring für
Ventilstopfen 1 Stück

	"VHT"***	01	02	03	04	05	06	07	08					
[P]	[←]	[U]	[KW]	[TYP]	Serie									
140	21	1.450	5,5	VHT4721	47.VHT	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.			
160	15	1.450	4,5	VHT4715	47.VHT	047 210 01	340 201 01	340 203 01	340 202 01	340 002 01	470 405 09	340 006 01	340 005 01*	903 847 00
160	18	1.450	5,5	VHT4718	47.VHT	047 150 01	340 201 01	340 203 01	340 202 01	340 002 01	470 405 09	340 006 01	340 005 01*	903 847 00
170	46	1.750	14,7	VHT6646	66.VHT	047 180 01	340 201 01	340 203 01	340 202 01	340 002 01	470 405 09	340 006 01	340 005 01*	903 847 00
200	39	1.750	14,7	VHT6639	66.VHT	066 460 01	340 169 01	340 211 01	340 210 01	340 002 01	660 404 09		661 303 41	903 857 00
						066 390 01	340 169 01	340 209 01	340 208 01	340 002 01	660 401 09		661 303 41	903 857 00

** mind. 2 bar Vordruck erforderlich

* Kit mit 6 Ventilstopfen

Die Fotos der Pumpen und Reparatursätze dienen ausschließlich zur Orientierung.
Die Produkte können in der Abmessung als auch in der Ausführung vom Foto abweichen.