

INTERPUMP Motorpumpen

Standard



Motorpumpe mit Schalter und Kabel.
Abmessungen: 455 x 320 x 258 mm.

Reparatursätze

| | | | |
|--------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 01 | 02 | 03 | 04 |
| | | | |
| Ventile 6 Stück | Dichtsatz für 1 Kolben | Manschetten für 3 Kolben | Öldichtungen für 3 Kolben |
| 05 | 06 | 07 | 08 |
| | | | |
| Plungerrohr für 1 Kolben | | Ventilstopfen. Kit mit 6 Stopfen | O-Ring für Ventilstopfen 1 Stück |

| Standard | Total-stop | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | | | | | |
|----------|------------|-----------|------------|----------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|
| P | U | KW | TYP | V | R+M Nr. | R+M Nr. | R+M Nr. | R+M Nr. | R+M Nr. | R+M Nr. | R+M Nr. | R+M Nr. | R+M Nr. | R+M Nr. | |
| 120 | 14 | 1.450 | 3,8 | M14-120 | 400 | 001 200 01 | 001 200 03 | 340 123 01 | 340 131 01 | 340 127 01 | 340 023 01 | 440 401 09 | | 340 124 01 | 903 847 00 |

INTERPUMP Hochdruckpumpen für Benzinmotoren

Version "C"



Reparatursätze

| | | | |
|--------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 01 | 02 | 03 | 04 |
| | | | |
| Ventile 6 Stück | Dichtsatz für 1 Kolben | Manschetten für 3 Kolben | Öldichtungen für 3 Kolben |
| 05 | 06 | 07 | 08 |
| | | | |
| Plungerrohr für 1 Kolben | | Ventilstopfen. Kit mit 6 Stopfen | O-Ring für Ventilstopfen 1 Stück |

Version "CV"



| "C" | "CV" | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | | | | |
|----------|----------|-----------|------------|--------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|
| P | U | KW | TYP | Serie | R+M Nr. | R+M Nr. | R+M Nr. | R+M Nr. | R+M Nr. | R+M Nr. | R+M Nr. | R+M Nr. | R+M Nr. | |
| 150 | 13 | 3.400 | 3,67 | TT1513C | 51 | 015 130 07 | 340 123 01 | 340 096 01 | 340 097 01 | 340 083 01 | 510 400 09 | | 340 157 01 | 903 847 00 |
| 170 | 15 | 3.400 | 4,77 | WW961C | 44 | 009 610 07 | 340 123 01 | 340 130 01 | 340 088 01 | 340 023 01 | 520 400 09 | | 340 124 01 | 903 847 00 |

- Ventile**
- Typ "H" ist mit einem automatischen Druckregler ausgestattet, der erlaubt, den Pumpendruck auf Null zu setzen.
 - Typ "K" ist mit einem automatischen Druckregler ausgestattet, der erlaubt, den Druck im ganzen System auf Null zu setzen (Pumpe & Schlauch).
- Welle**
- 3/4" ■ 1"

Symbole **P** Druck **U** Durchfluss **U** Umdrehungen **KW** Kilowatt **TYP** Typ **V** Volt