

## Annovi Reverberi Motorpumpen

### Motorpumpenkombinationen



400 V. Alle Ausführungen mit Umlaufventil\*, verzögerter Totalstopp-Steuerung, Druckmanometer, Elektrokabel 5 m und Ein-/Ausschalter. ☉ 1/2" AG ☉ 3/8" AG.  
Max. 30 °C

P	☉	U	KW	TYP	R+M Nr.
150	15	1.450	4	MTP HXM 15.15	170 208 711
150	21	1.450	5,5	MTP HRK 21.15	170 257 56
200	15	1.450	5,5	MTP HRK 15.20	170 238 68
150	26	1.450	7,5	MTP HXW 26.15	170 260 58
150	30	1.450	7,5	MTP HXW 30.15	170 260 60

### Reparatursätze

01



Ventile 6 Stück

02



Dichtsätze für 3 Kolben

03



Öldichtungssatz

04



Plungerrohr für 3 Kolben

05



Unloader Gymatic 3/B



400 V. Alle Ausführungen mit Umlaufventil\*, Strömungswächter ST-7, verzögerter Totalstopp-Steuerung, Druckmanometer, Elektrokabel 5 m und Ein-/Ausschalter. ☉ 1/2" AG inkl. Hahnstück "Universal" ☉ 3/8" AG.  
Max. 30 °C


P	☉	U	KW	TYP	R+M Nr.
150	15	1.450	4	MTP XM 15.15	170 294 33
170	14	1.450	4	MTP XM 17.14	170 294 32

01



Ventile 6 Stück

02



Dichtsätze für 3 Kolben

03



Öldichtungssatz

04



Plungerrohr für 3 Kolben

05



Unloader Gymatic 3/B



400 V. Alle Ausführungen mit Umlaufventil\*, verzögerter Totalstopp-Steuerung, Druckmanometer, Elektrokabel 5 m und Ein-/Ausschalter. ☉ 1/2" IG ☉ 3/8" AG.  
Max. 85 °C bei mind. 2 bar Vordruck.

P	☉	U	KW	TYP	R+M Nr.
150	15	1.450	4	MTP HRWH 15.15	170 269 18
150	21	1.450	5,5	MTP HRWH 21.15	170 269 11

01



Ventile 6 Stück

02



Dichtsätze für 3 Kolben

03



Öldichtungssatz (7-teilig)

04



Plungerrohr für 3 Kolben

05



Unloader Gymatic 3/B

P	☉	U	KW	TYP	R+M Nr.
150	15	1.450	4	MTP HRWH 15.15	170 269 18
150	21	1.450	5,5	MTP HRWH 21.15	170 269 11

R+M Nr.

170 423 28
170 423 28

R+M Nr.

170 423 29
170 465 14

R+M Nr.

170 185 5
170 185 5

R+M Nr.

170 250 0 18 40
170 252 6 22 45

R+M Nr.

170 223 08
170 223 08

\*Einstellung des Umlaufventils: Seite 65