


Hochdruckschläuche mit *glatter* Decke

Handverschraubung : Handverschraubung


HV : Stecknippel dreh.

HV : Stecknippel


M22 : M22

M22 : M22
dreh.M22 : \varnothing 11
dreh.M22 : \varnothing 10
(15,5)


K



K



K



K

Schläuche mit einer Drahteinlage und *glatter* Decke

| TYP | DN | P | °C | ↔ | R+M Nr. | R+M Nr. | R+M Nr. | R+M Nr. |
|-------|----|---------|--------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Flexy | 6 | 300 bar | 100 °C | 10 m | 390 000 321 0 | 390 001 121 0 | 390 011 321 0 | 390 010 321 0 |
| | | | | 15 m | 390 000 321 5 | 390 001 121 5 | 390 011 321 5 | 390 010 321 5 |
| | | | | 20 m | 390 000 322 0 | 390 001 122 0 | 390 011 322 0 | 390 010 322 0 |
| 1SN | 8 | 250 bar | 150 °C | 10 m | 340 600 321 0 | 340 601 121 0 | 340 611 321 0 | 340 610 321 0 |
| | | | | 15 m | 340 600 321 5 | 340 601 121 5 | 340 611 321 5 | 340 610 321 5 |
| | | | | 20 m | 340 600 322 0 | 340 601 122 0 | 340 611 322 0 | 340 610 322 0 |
| 1SN | 8 | 315 bar | 150 °C | 10 m | 343 600 321 0 | 343 601 121 0 | 343 611 321 0 | 343 610 321 0 |
| | | | | 15 m | 343 600 321 5 | 343 601 121 5 | 343 611 321 5 | 343 610 321 5 |
| | | | | 20 m | 343 600 322 0 | 343 601 122 0 | 343 611 322 0 | 343 610 322 0 |
| 1SN | 10 | 210 bar | 150 °C | 10 m | 350 600 321 0 | 350 601 121 0 | | |
| | | | | 15 m | 350 600 321 5 | 350 601 121 5 | | |
| | | | | 20 m | 350 600 322 0 | 350 601 122 0 | | |

Schläuche mit zwei Drahteinlagen und *glatter* Decke

| TYP | DN | P | °C | ↔ | R+M Nr. | R+M Nr. | R+M Nr. | R+M Nr. |
|-----|----|---------|--------|------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 2SN | 8 | 400 bar | 150 °C | 10 m | 345 600 321 0 | 345 601 121 0 | 345 611 321 0 | |
| | | | | 15 m | 345 600 321 5 | 345 601 121 5 | 345 611 321 5 | |
| | | | | 20 m | 345 600 322 0 | 345 601 122 0 | 345 611 322 0 | |
| 2SN | 10 | 400 bar | 150 °C | 10 m | 355 600 321 0 | | | |
| | | | | 15 m | 355 600 321 5 | | | |
| | | | | 20 m | 355 600 322 0 | | | |




Hochdruckschläuche mit *gewickelter* Decke

Stecknippel : Stecknippel

ST-247 : \varnothing 11 drehbar

ST-247 : ST-247

Edelstahl

Schläuche mit zwei Drahteinlagen und *gewickelter* Decke

| TYP | DN | P | °C | ↔ | R+M Nr. | R+M Nr. | R+M Nr. | R+M Nr. |
|-----|----|---------|--------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2SC | 8 | 400 bar | 150 °C | 10 m | 345 115 551 0 | 345 114 851 0 | 347 114 851 0 | 346 114 851 0 |
| | | | | 15 m | 345 115 551 5 | 345 114 851 5 | 347 114 851 5 | 346 114 851 5 |
| | | | | 20 m | 345 115 552 0 | 345 114 852 0 | 347 114 852 0 | 346 114 852 0 |

Unsere Schlauchleitungen werden alle gemäß EN 853 / EN 856 / EN 855 dauerhaft auf der Fassung gekennzeichnet.

Symbole \varnothing Durchmesser DN Nennweite P Druck °C Temperatur ↔ Länge TYP Typ