

PURclean365+® - Lebensmittelschlauch

PURclean365+® - Lebensmittelschlauch nach Verordnung (EG) Nr. 1935/2004, (EU) Nr. 10/2011 und (EG) Nr. 2023/2006. Speziell für die industrielle Schaumanwendung entwickelt.

- » Anwendungsbereiche: Schaumschlauch bzw. Vorsprühschlauch in der Lebensmittelindustrie. Geeignet für Kontakt mit flüssigen Lebensmitteln
- » Geeignet für: Wasser und Wassergemisch mit handelsüblichen Reinigungsmitteln
- » 3-lagiger PVC Schlauch mit glatter Decke
- » Verstärkung 1-fache verrottungsfeste Synthetikfasern

» Etwa 20 % leichter und flexibler als vergleichbare Schlauchtypen



PURclean365+® 40

-20 °C - +70 °C. Edelstahl Armaturen

Dichtkegel DKR 1/2"




R+M Nr.	↔	↔
476 056 602 59	2,5 m	
476 056 610 9	10,0 m	
476 056 615 9	15,0 m	
476 056 620 9	20,0 m	
476 056 625 9	25,0 m	
476 056 630 9	30,0 m	
476 056 635 9	35,0 m	
476 056 640 9	40,0 m	

AGR 1/2" : AGR 1/2"




R+M Nr.	↔	↔
476 046 602 59	2,5 m	
476 046 610 9	10,0 m	
476 046 615 9	15,0 m	
476 046 620 9	20,0 m	
476 046 625 9	25,0 m	
476 046 630 9	30,0 m	
476 046 635 9	35,0 m	
476 046 640 9	40,0 m	

Dichtkegel DKR 1/2"



R+M Nr.	↔	↔
476 356 402 59	2,5 m	
476 356 410 9	10,0 m	
476 356 415 9	15,0 m	
476 356 420 9	20,0 m	
476 356 425 9	25,0 m	
476 356 430 9	30,0 m	
476 356 435 9	35,0 m	
476 356 440 9	40,0 m	

AGR 1/2" : AGR 1/2"



R+M Nr.	↔	↔
476 346 402 59	2,5 m	
476 346 410 9	10,0 m	
476 346 415 9	15,0 m	
476 346 420 9	20,0 m	
476 346 425 9	25,0 m	
476 346 430 9	30,0 m	
476 346 435 9	35,0 m	
476 346 440 9	40,0 m	

Dichtkegel DKR 1/2"




R+M Nr.	↔	↔
476 456 202 59	2,5 m	
476 456 210 9	10,0 m	
476 456 215 9	15,0 m	
476 456 220 9	20,0 m	
476 456 225 9	25,0 m	
476 456 230 9	30,0 m	
476 456 235 9	35,0 m	
476 456 240 9	40,0 m	

AGR 1/2" : AGR 1/2"



R+M Nr.	↔	↔
476 446 202 59	2,5 m	
476 446 210 9	10,0 m	
476 446 215 9	15,0 m	
476 446 220 9	20,0 m	
476 446 225 9	25,0 m	
476 446 230 9	30,0 m	
476 446 235 9	35,0 m	
476 446 240 9	40,0 m	

Dichtkegel DKR 1/2"



R+M Nr.	↔	↔
476 256 702 59	2,5 m	
476 256 710 9	10,0 m	
476 256 715 9	15,0 m	
476 256 720 9	20,0 m	
476 256 725 9	25,0 m	
476 256 730 9	30,0 m	
476 256 735 9	35,0 m	
476 256 740 9	40,0 m	

AGR 1/2" : AGR 1/2"



R+M Nr.	↔	↔
476 246 702 59	2,5 m	
476 246 710 9	10,0 m	
476 246 715 9	15,0 m	
476 246 720 9	20,0 m	
476 246 725 9	25,0 m	
476 246 730 9	30,0 m	
476 246 735 9	35,0 m	
476 246 740 9	40,0 m	

PURclean365+® 40 Meterware blau

R+M Nr.	DN	↔	↘	P 20 °C	P 70 °C	BP 20 °C	⊞
303 660 40	12	10 - 100 m	4,5	100 bar	45 bar	≥ 250 bar	0,25 kg

PURclean365+® 40 Meterware gelb

R+M Nr.	DN	↔	↘	P 20 °C	P 70 °C	BP 20 °C	⊞
303 660 41	12	10 - 100 m	4,5	100 bar	45 bar	≥ 250 bar	0,25 kg

PURclean365+® 40 Meterware grün

R+M Nr.	DN	↔	↘	P 20 °C	P 70 °C	BP 20 °C	⊞
303 660 42	12	10 - 100 m	4,5	100 bar	45 bar	≥ 250 bar	0,25 kg

PURclean365+® 40 Meterware rot

R+M Nr.	DN	↔	↘	P 20 °C	P 70 °C	BP 20 °C	⊞
303 660 43	12	10 - 100 m	4,5	100 bar	45 bar	≥ 250 bar	0,25 kg

PURclean365+® 100

Dichtkegel DKR 1/2"



R+M Nr.	↔	↔
477 056 602 59	2,5 m	
477 056 610 9	10,0 m	
477 056 615 9	15,0 m	
477 056 620 9	20,0 m	
477 056 625 9	25,0 m	
477 056 630 9	30,0 m	
477 056 635 9	35,0 m	
477 056 640 9	40,0 m	

AGR 1/2" : AGR 1/2"



R+M Nr.	↔	↔
477 046 602 59	2,5 m	
477 046 610 9	10,0 m	
477 046 615 9	15,0 m	
477 046 620 9	20,0 m	
477 046 625 9	25,0 m	
477 046 630 9	30,0 m	
477 046 635 9	35,0 m	
477 046 640 9	40,0 m	

-20 °C - +100 °C. Edelstahl Armaturen

PURclean365+® 100 Meterware

R+M Nr.	DN	↔	↘	P 20 °C	P 100 °C	BP 20 °C	⊞
303 661 00	12	10 - 100 m	4,5	40 bar	18 bar	≥ 200 bar	0,25 kg