

Schraubnippel

Schraubnippel mit Rohrgewinde

» Stahl verzinkt



Schraubnippel mit metrischem Gewinde

» Stahl verzinkt



DN	Ø	R+M Nr.	TYP
6	1/4"	328 05	DKR
8	3/8"	328 20	DKR
10	3/8"	328 40	DKR
12	1/2"	328 46	DKR

R+M Nr.	TYP	DN	Ø
328 10	AGR	6	M14 x 1,5
328 30	AGR	8	M16 x 1,5
328 45	AGR	8	M22 x 1,5
		10	M18 x 1,5

R+M Nr.	TYP	R+M Nr.	TYP
328 48	DKOL		
328 60	DKOL	328 50	
328 80	DKOL	328 70	

R+M Nr.	TYP
320 60	HV

Schlauchscharbfassungen

» Stahl verzinkt
» nicht schälen



1-Drahtschlauch nach SAE 100

R+M Nr.	DN	Schlauch
327 05	6	1SN 06
327 15	8	1SN 08
327 35	10	1SN 10
327 55	12	1SN 12

2-Drahtschlauch nach DIN


R+M Nr.	DN	Schlauch
327 25	8	2SN 08
327 45	10	2SN 10

Schraubarmaturen für bluflood®



AGR 1/2". Edelstahl.
Max. 50 bar

R+M Nr.	DN
329 012 129	12



DKR 1/2". Edelstahl.
Max. 50 bar


R+M Nr.	DN
329 112 129	12



DKR 1/2" flachdichtend. Edelstahl.
Max. 50 bar.

R+M Nr.	DN
329 312 129	12

Schraubarmaturen für PUREClean365+®



AGR 1/2". Edelstahl.
Max. 50 bar

R+M Nr.	DN
329 412 129	12



DKR 1/2". Edelstahl.
Max. 50 bar

R+M Nr.	DN
329 512 129	12



DKR 1/2" Flachdichtend. Edelstahl.
Max. 50 bar.

R+M Nr.	DN
329 612 129	12

Pressarmaturen vormontiert

passend für bluflood und PUREClean365+®



AGR 1/2". Edelstahl.
Max. 150 bar

R+M Nr.	DN
315 665	12



DKR 1/2". Edelstahl.
Max. 150 bar

R+M Nr.	DN
316 429 5	12

