# **Spritzpistolen**

# Suttner 500 bar Höchstdruckspritzpistolen

#### ST-3600

R+M Nr.

203 600 556



Professionelle Höchstdruckpistole. Max. 500 bar / 80 l/min / 150 °C (<del>-</del>)

HV M22

<u>e</u>

M22 AG



Professionelle Höchstdruckpistole. Max. 500 bar / 80 l/min / 150 °C



ST-3900 Schulterstützen. Neue EU-Richtlinien schreiben den Gebrauch von Schulterstützen bei Arbeiten mit einer Rückstoßkraft von mehr als 150 N zwingend vor. Stufenlos verstellbare Schulterstütze. Drehbare Kupplung. Geeignet für alle Pistolen ST-3600 / ST-3500.

R+M Nr.	Teleskop ↔	$\leftrightarrow$
203 900 500	340 - 500 mm	505 - 675 mm



(<del>-</del>)

1/4" IG

<u>e</u>

M22 AG

Professionelle Höchstdruckpistole mit Verlängerung ST-9 380 mm, Handgriff und HV M22. Max. 500 bar / 80 l/min / 150 °C mm, Handgriff und HV M22. Max. 50 °C mm, Handgriff und HV M22 °C mm, Handgriff und HV M22 °C mm,

R+M Nr.

203 600 555

R+M Nr.	$\Theta$	<b>(</b>
203 600 535	HV M22	M22 AG

## Höchstdruckstrahlrohr



M22 AG, Strahlrohr 335 mm mit Düsenschutz ST-10 ohne Düse. Strahlrohr für Höchstdruckpistolen mit Verlängerung ST-9. Max. 500 bar / 150 °C

R+M Nr.	Ð	e	
200 000 231	1/4" IG NPT	M22 AG	

### Dichtsatz ST-3600



R+M Nr. 203 600 490