

## Doppelstrahlrohre

## Strahlrohre mit Ventil ST-54 waagrecht



1/4" IG. Strahlrohr mit Ventil ST-54 und Düsenschutz ST-10 mit Niederdruckdüse & Muffe 1/4" IG. Max. 310 bar / 150 °C

| R+M Nr.     | ☉           | ISO | ↔      | M         |
|-------------|-------------|-----|--------|-----------|
| 200 054 950 | 1/4" IG NPT | -   | 650 mm | Edelstahl |

| R+M Nr.     | ☉           | ISO | ↔      | M              |
|-------------|-------------|-----|--------|----------------|
| 200 054 850 | 1/4" IG NPT | -   | 650 mm | Stahl verzinkt |



1/4" AG. Strahlrohr mit umspritzter Isolierung, Ventil ST-54 und Düsenschutz ST-10 mit Niederdruckdüse & Muffe 1/4" IG. Max. 310 bar / 150 °C

| R+M Nr.     | ☉           | ISO    | ↔      | M         |
|-------------|-------------|--------|--------|-----------|
| 200 054 900 | 1/4" IG NPT | 300 mm | 980 mm | Edelstahl |

| R+M Nr.     | ☉           | ISO    | ↔      | M              |
|-------------|-------------|--------|--------|----------------|
| 200 054 800 | 1/4" IG NPT | 300 mm | 980 mm | Stahl verzinkt |

## Strahlrohre mit Ventil ST-54 seitlich



1/4" IG. Strahlrohr mit Ventil ST-54 seitlich und Düsenschutz ST-10 mit Niederdruckdüse & Muffe 1/4" IG. Max. 310 bar / 150 °C

| R+M Nr. | ☉ | ISO | ↔ | M |
|---------|---|-----|---|---|
|         |   |     |   |   |

| R+M Nr.     | ☉           | ISO | ↔      | M              |
|-------------|-------------|-----|--------|----------------|
| 200 054 580 | 1/4" IG NPT | -   | 385 mm | Stahl verzinkt |



1/4" IG. Strahlrohr mit Ventil ST-54 seitlich und Düsenschutz ST-10 mit Niederdruckdüse & Muffe 1/4" IG. Max. 310 bar / 150 °C

| R+M Nr.     | ☉           | ISO | ↔      | M         |
|-------------|-------------|-----|--------|-----------|
| 200 054 605 | 1/4" IG NPT | -   | 650 mm | Edelstahl |

| R+M Nr. | ☉           | ISO | ↔      | M              |
|---------|-------------|-----|--------|----------------|
| 517 50  | 1/4" IG NPT | -   | 650 mm | Stahl verzinkt |



M22 AG. Strahlrohr mit Ventil ST-54 seitlich und Düsenschutz ST-10 mit Niederdruckdüse & Muffe 1/4" IG. Max. 310 bar / 150 °C

| R+M Nr.   | ☉           | ISO | ↔      | M         |
|-----------|-------------|-----|--------|-----------|
| 517 501 9 | 1/4" IG NPT | -   | 650 mm | Edelstahl |

| R+M Nr. | ☉           | ISO | ↔      | M              |
|---------|-------------|-----|--------|----------------|
| 517 501 | 1/4" IG NPT | -   | 650 mm | Stahl verzinkt |