

Kombidüsenträger

ST-56 Kugelkombidüsen




R+M Nr.					
200 056 500	2 x 1/4" IG	1/4" IG		Messing	

ST-56 Kugelkombidüsen




R+M Nr.					
656 51	2 x 1/4" IG	M18 IG			

Funktionsprinzip einer Kugelkombidüse



Hochdruckphase



Niederdruckphase

ST-52.1 Variopress



Achse Edelstahl.
Max. 350 bar/150 °C

R+M Nr.					
200 052 605	1/4" IG	1/4" AG			

Kupplung KW mit ST-52.1 Variopress



Kupplung KW : Variopress
1/4" AG. Messing/Edelstahl

R+M Nr.					
559 264					

ST-58 Umschaltventile



Rep. Kit

R+M Nr.					
200 058 600	1/4" IG	1/4" IG			

R+M Nr.					
200 058 300					

Mini Schwallregeldüsen



R+M Nr.					
657 20	1/4" IG	1/4" IG			

R+M Schwallregeldüsen




R+M Nr.					
657 30	1/4" IG	1/4" IG			

ST-51 Schwallregeldüsen




R+M Nr.					
200 051 530	1/4" IG	1/4" IG			

Funktionsprinzip einer Schwallregeldüse



Hochdruckphase



Niederdruckphase

Schwalldüse ST-51.1



Edelstahl/Kunststoff. 80 l/min. Max. 150 bar/100 °C

R+M Nr.					
200 051 700			3/8" AG		

Funktionsprinzip Schwalldüse ST-51.1



Konischer Sprühstrahl



Weitwerfender Punktstrahl

Konfektionierte Lanzen

Unterbodenlanzen



Lanze mit Düsenschutz ST-10 ohne Hochdruckdüse. Höhe 190 mm

R+M Nr.					
515 01	1/4" IG NPT	900 mm	HV M22	Stahl verzinkt	

WC / Dachrinnenlanzen



Lanze mit Schwallregeldüse ohne Hochdruckdüse

R+M Nr.					
513 112	1/4" IG	500 mm	HV M22	Stahl verzinkt	

Symbole Eingang Ausgang Länge Düse Material