

## Pistolenverlängerungen mit Griff

1/4" AG. Strahlrohr mit Griff und Isolierung ST-28.2/ST-29.2 Cool & Compact. Max. 400 bar / 150 °C



R+M Nr.	☉	ISO	↔	M
200 028 204	1/4" AG	400 mm	430 mm	Stahl verzinkt
200 029 204	1/4" AG	400 mm	430 mm	Edelstahl



R+M Nr.	☉	ISO	↔	M
200 028 210	1/4" AG	400 mm	1.000 mm	Stahl verzinkt
200 029 210	1/4" AG	400 mm	1.000 mm	Edelstahl

## Isolierungen für Strahlrohre

### Isolierungen ST-9.9



Isolierung 330 mm. Geeignet für 1/4" Strahlrohre. Max. 150 °C

<b>R+M Nr.</b>
200 009 935

### ST-9 Isohalbschalen



Isohalbschale 380 mm. Geeignet für 1/4" Strahlrohre. Max. 150 °C

<b>R+M Nr.</b>
200 009 510



Isolierung 330 mm. Geeignet für 1/4" Strahlrohre. Max. 150 °C

<b>R+M Nr.</b>
200 009 936

## Adapter für Strahlrohre



M18 AG : TR20 IG. K-Lock 8. Messing.  
Max. 400 bar / 150° C

<b>R+M Nr.</b>
565 686

## Lanzenhalterung, zweiteilig



Für Lanzen mit R+M / Suttner Isolierung und Anschluss:  
Stecknippel oder Außengewinde.  
Ohne Lanzenfixierung

<b>R+M Nr.</b>
105 610 050



Für alle Lanzen mit R+M / Suttner Isolierung.  
Mit 4 Lanzenfixierungen zur Montage für Anschluss:  
Handverschraubung oder Innengewinde

<b>R+M Nr.</b>
105 610 055



Lanzenfixierung für alle  
Lanzen mit R+M / Suttner  
Isolierung, zum individuellen  
Nachrüsten

<b>R+M Nr.</b>
105 610 004

Symbole ☉ Ausgang ISO Isolierung ↔ Länge M Material