

turbodevil – Unsere neue Flächenreiniger-Serie

turbodevil - Landwirtschaftsreiniger Big Wheel



Lanzenköcher:
zur Befestigung
am Fahrbügel

easyfarm365+

LTF



Für ermüdungsfreies Arbeiten empfehlen wir unsere Pistole easyfarm365+ mit der patentierten LTF Technik





Extra robust:
Drehgelenk mit
Hartmetalldichtung



Platzsparend: Teilbarer Schubbügel



Mit Profil: Große Räder für guten Grip



Durchdacht: Mit 30 mm auch für Spaltenböden bestens gerüstet



Sauber: Extra dicke Gummiborsten



Flächenreiniger mit teilbarem Fahrbügel. Drehgelenk mit Hartmetalldichtung. Lenkrolle in (30 mm) zum Fahren auf Spaltenböden. 2 sehr große Hinterreifen. Es werden 2 Düsen 1/4" AG benötigt.
Max. 275 bar / 1.800 l/h / 120 °C

R+M Nr.	∅	Ⓢ	P
521 052 900	520 mm	1/4" IG	max. 275 bar

turbodevil – INDUSTRIAL

Flächenreiniger TD 410 INDUSTRIAL



Neu entwickelt:
Knick-Drehgelenk für hohe Umdrehungen





- » Speziell für den professionell industriellen Einsatz
- » Für Heißwassereinsatz bis 120 °C. 2.000 U/min bei 5 - 120 °C
- » Sichere Handhabung, rundum, gewährleistet der hitzebeständige Schutz gegen Spritzer und umherfliegende Steine
- » Roboter geschweißter, ausgewuchteter und ausbalancierter Präzisionsrotorarm, mit direkt verschweißten Düsenaufnahmen ausgestattet
- » Garantiert vibrationsarmer, sicherer Lauf
- » Geeignet für Anwendungen bis etwa 500 Betriebsstunden jährlich
- » Einsatz eines besonders hochwertigen, **3-fach gelagerten Drehgelenks mit Keramik Dichtelementen** für hohe Haltbarkeit und extrem lange Beanspruchung
- » **Lenkrollen aus Edelstahl**

Das Knickmoment des Keramik-Drehgelenkes ist variabel einstellbar und ermöglicht somit eine ermüdungsfreie Reinigung auf Böden und an Wänden. Es werden 2 Düsen 1/4" AG benötigt. 3 Lenkrollen (60 mm)
Max. 275 bar / 1.800 l/h / 120 °C

R+M Nr.	∅	Ⓢ	P
521 042 400	410 mm	1/4" IG	max. 275 bar