

### turbodevil – Unsere neue Flächenreiniger-Serie

#### Flächenreiniger TD 410 INDUSTRIAL mit Absaugung



**turbodevil**  
INDUSTRIAL

ST-2600

**LTF**

Für ermüdungsfreies Arbeiten empfehlen wir unsere Pistole ST-2600 mit der patentierten LTF Technik.

Flächenreiniger mit teilbarem Fahrbügel für platzsparenden und preisgünstigen Transport. Drehgelenk 3-fach kugelgelagert mit **extrem hochwertigen Hartmetall-Dichtelementen**. 3 Edelstahl-Lenkrollen (60 mm). Es werden 2 Düsen 1/4" AG benötigt.  
Max. 275 bar / 1.800 l/h / 120 °C

R+M Nr.	∅	Ⓢ	P
521 042 500	410 mm	1/4" IG	max. 275 bar

**Rotorarm:** Roboter-geschweißte Präzisionsarbeit



**Absaugung:** Die Spritzschutzhäube ist für die Absaugung speziell konzipiert.



**Drehgelenk:** 3-fach kugelgelagert



#### Flächenreiniger TD 410 INDUSTRIAL



**Drehgelenk:**  
3-fach kugelgelagert



**Drei Lenkrollen (60 mm):**  
Einfaches und flexibles Lenken

**turbodevil**  
INDUSTRIAL

ST-2600

**LTF**

Für ermüdungsfreies Arbeiten empfehlen wir unsere Pistole ST-2600 mit der patentierten LTF Technik.


#### Flächenreiniger TD 520 INDUSTRIAL



**turbodevil**  
INDUSTRIAL



**4 große Industrie-  
rollen:** Mit Leichtigkeit zu bewegen



**Bügelwinkel:**  
Variabel einstellbar

ST-2600

**LTF**

Für ermüdungsfreies Arbeiten empfehlen wir unsere Pistole ST-2600 mit der patentierten LTF Technik.

Flächenreiniger mit teilbarem Fahrbügel für platzsparenden und preisgünstigen Transport. Drehgelenk 3-fach kugelgelagert. Es werden 2 Düsen 1/4" AG benötigt. 3 Lenkrollen (60 mm)  
Max. 275 bar / 1.800 l/h / 120 °C

R+M Nr.	∅	Ⓢ	P
521 042 450	410 mm	1/4" IG	max. 275 bar

Flächenreiniger mit teilbarem Fahrbügel für platzsparenden und preisgünstigen Transport. Hochleistungsdrehgelenk Edelstahl. 4 Lenkrollen (60 mm). Es werden 2 Düsen 1/4" AG benötigt.  
Max. 275 bar / 2.400 l/h / 120 °C

R+M Nr.	∅	Ⓢ	P
521 052 400	520 mm	1/4" IG	max. 275 bar