


## Schaumlanzen

## Strahlrohre mit Innengewinde



1/4" AG. Strahlrohr mit umspritzter Isolierung Cool & Compact. Angenehm ergonomisch geformter Griff. Geschlossene Oberfläche. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	↻	ISO	↵	(M)	R+M Nr.
200 129 140	1/4" IG BSP	300 mm	500 mm	Edelstahl	
200 129 145	1/4" IG BSP	400 mm	700 mm	Edelstahl	
200 129 150	1/4" IG BSP	400 mm	800 mm	Edelstahl	



1/4" AG. Strahlrohr. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	↻	↵	(M)	R+M Nr.
070 000 097	1/4" IG BSP	100 mm	Edelstahl	
070 000 098	1/4" IG BSP	150 mm	Edelstahl	
070 000 099	1/4" IG BSP	200 mm	Edelstahl	
070 000 095	1/4" IG BSP	250 mm	Edelstahl	
070 000 101	1/4" IG BSP	350 mm	Edelstahl	

## Gummigeschützte Kugelhähne



Edelstahl  
Max. 60 bar / 95 °C

R+M Nr.	↻	↵
500 155	1/2" IG	ST-3100



Edelstahl.  
Max. 60 bar / 95 °C

R+M Nr.	↻	↵
500 150	1/2" IG	1/2" IG



Edelstahl  
Max. 60 bar / 95 °C

R+M Nr.	↻	↵
500 160	1/2" IG	1/2" IG



ST-3100. Edelstahl.  
Max. 60 bar / 95 °C

R+M Nr.	↻	↵
203 100 250	1/2" IG	1/2" IG



ST-3100. Edelstahl  
Max. 60 bar / 95 °C

R+M Nr.	↻	↵
203 100 260	1/2" IG	ST-3100

## Kugelhähne



Hahn mit Sicherheitsbügel. Edelstahl.  
Max. 140 bar / 80 °C

R+M Nr.	↻	↵
203 100 200	1/2" IG	ST-3100



Hahn mit Sicherheitsbügel. Edelstahl.  
Max. 140 bar / 80 °C

R+M Nr.	↻	↵
203 100 210	ST-3100	ST-3100