



## Vorsprühergeräte mit Druckbehälter





- » Komfortables Befüllen durch Kunststoffeinfülltrichter.
- » Anschluss 1/4" AG für Druckluftversorgung.
- » Max. 8 bar. Voreingestelltes Sicherheitsventil.
- » Chemiebeständiger Schlauch 10 m. 60 cm Sprühdüse mit Düse. Füllstandanzeige.
- » Geeignet für die Fahrzeug- und industrielle Reinigung.
- » **Ab 10 Stück auch in anderen RAL Farbtönen lieferbar.**

R+M Nr.	TYP	Inhalt
106 024 500	Stahl lackiert	24 l
106 050 500 	Stahl lackiert	50 l
106 100 500 	Stahl lackiert	100 l

## Schaumgeräte mit Druckbehälter



- » Komfortables Befüllen durch Kunststoffeinfülltrichter.
- » Anschluss 1/4" AG für Druckluftversorgung.
- » Max. 8 bar. Voreingestelltes Sicherheitsventil.
- » Chemiebeständiger Schlauch 10 m. 60 cm Schaumlance mit Schaumkopf und 4 Düsen. Füllstandanzeige.
- » Kombi-Dosiereinheit mit Verstellmöglichkeit für Luft-/Schaummittelgemisch. Zur Erreichung eines gleichmäßigen Schaumbildes empfehlen wir permanente Druckluftzufuhr.
- » Geeignet für die Fahrzeug- und industrielle Reinigung.
- » **Ab 10 Stück auch in anderen RAL Farbtönen lieferbar.**

R+M Nr.	TYP	Inhalt
106 024 550	Stahl lackiert	24 l
106 050 550 	Stahl lackiert	50 l
106 100 550 	Stahl lackiert	100 l

Zum Aufbewahren und Auftragen von Flüssigkeiten der Gruppe 2 gemäß Richtlinie EWG/67/548 Art. 2, Abs. 2 und Richtlinie EG/97/23 Art. 9. Nicht geeignet für Flüssigkeiten der Gruppe 1 und insbesondere starke Laugen und Säuren.

## Zubehör Vorsprüh- und Schaumgeräte

## Schaumschläuche



Bayonett.  
10 m

R+M Nr.
106 901 01

## Sprühschlauch



1/4" AG.  
10 m

R+M Nr.
106 911 01

## Schaumkopf



1/2" AG

R+M Nr.
106 906 0

## Düsen



Schaum-  
geräte. 55° 55

R+M Nr.
609 805 59



Schaum-  
geräte. 60° 25

R+M Nr.
609 802 59



Vorsprüh-  
geräte. 110° 04

R+M Nr.
609 110 04



Vorsprüh-  
geräte. 110° 045

R+M Nr.
609 110 045

Symbole  Typ  Inhalt  Spedition