

Suttner Höchstdruckstrahlrohre

Strahlrohre mit ergonomischer Drehverschraubung



HV M22 drehbar. Strahlrohr mit ergonomischer Drehverschraubung, Isolierung ST-9 & Handgriff und Düsenschutz (M20x1) ohne Mundstück.
Max. 650 bar / 150 °C

| R+M Nr. | | | | |
|-------------|-------------|--------|--------------|-----------|
| 200 146 550 | Düsenschutz | 700 mm | HV M22 dreh. | Edelstahl |

| R+M Nr. |
|---------|
| |

Suttner Rotordüsen mit Hartmetalleinsatz

ST-559




1/4" IG. 300 - 600 bar. Max. 90 °C

| R+M Nr. | |
|-------------|-----|
| 200 559 520 | 02 |
| 200 559 530 | 03 |
| 200 559 540 | 04 |
| 200 559 550 | 05 |
| 200 559 555 | 055 |
| 200 559 560 | 06 |



M20x1 IG. 300 - 600 bar. Max. 90 °C

| R+M Nr. | |
|-------------|----|
| 200 559 320 | 02 |
| 200 559 330 | 03 |
| 200 559 340 | 04 |
| | |
| | |



Kit ST-559

| R+M Nr. |
|-------------|
| 200 559 120 |
| 200 559 130 |
| 200 559 140 |
| 200 559 150 |
| 200 559 155 |
| 200 559 160 |