


Schlauchführungssystem . Stahl verzinkt . 28 x 30 mm Profil

Mitnehmerwagen



Gewicht max. 10 kg


R+M Nr.	Außen \varnothing
107 308 07	8 - 15 mm
107 308 06	16 - 24 mm

Lanzenhalterung

Klemme Stahl verzinkt, Halter Edelstahl. Außen- \varnothing 16-24 mm

R+M Nr.
200 000 180


Schlauchwagen 2-fach



Gewicht max. 10 kg

R+M Nr.	Außen \varnothing
107 308 012	8 - 15 mm
107 308 002	16 - 24 mm

Schlauchwagen



Gewicht max. 10 kg

R+M Nr.	Außen \varnothing
107 308 01	8 - 15 mm
107 308 0	16 - 24 mm

Endklemmen



Gewicht max. 10 kg

R+M Nr.	Außen \varnothing
107 708 01	8 - 15 mm
107 708 0	16 - 24 mm

Endstopper



R+M Nr.
107 408 0



Schlauchführungssystem . Edelstahl V2A / AISI 304. 28 x 30 mm Profil

Laufschienenprofile



R+M Nr.	\rightleftarrows
107 008 09	6 m

Wandhalter



R+M Nr.	\rightleftarrows
107 901 9 1	300 mm
107 902 8 2	VPE = 50

Verbindungs muffen



R+M Nr.
107 208 09

Deckenbefestigungen



Lochmaß 63 mm

R+M Nr.	\rightleftarrows
107 608 09	40 mm

Höhenverstellbare Muffe + Doppelwandwinkel



Winkellänge 100 mm

R+M Nr.	1	2	TYP
107 808 19	1	Winkel	
107 808 29	2	Muffe	

Mitnehmerwagen



Geeignet für Schläuche bis 24 mm

R+M Nr.
107 308 069

Schlauchwagen



Geeignet für Schläuche bis 24 mm

R+M Nr.
107 308 09

Schlauchendklemmen



Geeignet für Schläuche bis 24 mm

R+M Nr.
107 708 09

Endstopper



R+M Nr.
107 408 09

Symbole **TYP** Typ **VPE** Verpackungseinheit \rightleftarrows Länge Spedition \varnothing Durchmesser