

easywash365+ Hochdruckdeckenkreisel

easywash365+ Deckenkreisel-Z



360°

Edelstahl. Montagefertig für die Installation mit 2 integrierten Qualitätsdrehgelenken, professionellem Hochdruckschlauch mit Zugentlastungsfeder sowie integriertem Knickschutz.

Achse 2-fach gelagert sowie permanent geschmiert. Speziell für den Einsatz von 2 Deckenkreiseln nebeneinander geeignet. Max. 275 bar / 90 °C

R+M Nr.	↔	⌚	⌚	⊞
109 765 926	1.550 mm	1/4" IG	1/4" AG	8,0 kg

Montagebeispiel für Deckenkreisel-Z

A = 4.600 mm
 B = 900 mm
 C = 1.500 mm
 D = 750 mm
 L = 1.550 mm

180
190

1 Ø 12
 2 Ø 14
 3 Ø 12 x 32

easywash365+ Doppeldeckenkreisel-Z



360°

Edelstahl. Montagefertig für die Installation mit integrierten Qualitätsdrehgelenken, professionellem Hochdruckschlauch mit Zugentlastungsfeder sowie integriertem Knickschutz. Achse 2-fach gelagert sowie permanent geschmiert. Speziell für den Einsatz von 2 Deckenkreiseln nebeneinander geeignet und für 2 unterschiedliche Medien und Anwendungen entwickelt. Max. 275 bar / 90 °C

R+M Nr.	↔	⌚	⌚	⊞
109 679 28	1.550 mm / 1.450 mm	1/4" IG	1/4" AG	16,0 kg

Montagebeispiel für Doppeldeckenkreisel-Z, Deckenkreisel-Z und Deckenkreisel-Z mit Feder

A = 4.600 mm
 B = 900 mm
 C = 1.500 mm
 D = 750 mm
 L = 1.550 mm

180
190

1 Ø 12
 2 Ø 14
 3 Ø 12 x 32

Symbole ⌚ Eingang ⌚ Ausgang ⊞ Gewicht ↔ Länge 🚚 Spedition