

Suttner Rotations-Rohrreinigungsdüsen ST-49.1

Rotationsdüsen ST-49.1 ohne Frontbohrung

1/8" IG, \varnothing 19 mm1/4" IG, \varnothing 19 mm3/8" IG, \varnothing 24 mm

D	R+M Nr.
04	
045	200 049 825
05	200 049 830
055	200 049 835
06	200 049 840
07	200 049 845
08	200 049 850
090	
10	
12	
15	
20	

R+M Nr.
200 049 794
200 049 795
200 049 800
200 049 805
200 049 810
200 049 815
200 049 820
651 61 *
651 62 **

R+M Nr.
200 049 860
200 049 870
200 049 880
200 049 890
200 049 891
200 049 892
200 049 893
200 049 894
200 049 895

ST-49.1 mit Frontbohrung

3/8" IG, \varnothing 24 mm

1/8" IG. Düse mit Zugwirkung. \varnothing 12 mm.
Sehr gut zur Reinigung von Rohren und deren Querverbindungen.
2 Radialstrahlen (90°) zur Rohrwand für optimales Reinigungsergebnis.
2 rotierende Strahlen nach hinten (45°) zur Erzeugung des Schubs und zum Heraus-spülen des gelösten Materials. Für Rohre von 14-50 mm. Gehärteter Edelstahl. Max. 500 bar

Anwendungen:

- » Entfernen von Ablagerungen
- » Reinigung von fett- und ölhaltigen Verschmutzungen
- » Reinigung von Wärmetauschern

D	R+M Nr.
10	200 049 896
12	200 049 897
15	200 049 898
18	200 049 899



R+M Nr.	D
200 049 950	05
200 049 970	07



* 2 seitliche Bohrungen

** Zusätzlich 2 seitliche Bohrungen und 3 Frontbohrungen, geringe Zugwirkung

Symbole \square Düse \varnothing Durchmesser G Eingang