

Schaumlanzen

ST-72.1 Schaumlanzen mit integriertem Luftinjektor



1/4" AG. Schaumlanze aus Edelstahl mit Luftinjektor, Isolierung ST-9.9 330 mm, Handgriff und Edelstahl Düsenmuffe mit Düse.

Es wird ein Schauminjektor benötigt. Max. 250 bar / 80 °C

R+M Nr.	D*	☐	C**	☐
200 072 633	2,0 mm	< 15 l/min	grün	600 mm
200 072 625	2,3 mm	< 20 l/min	gelb	600 mm
200 072 627	2,7 mm	< 26 l/min	blau	600 mm
200 072 629	3,2 mm	> 26 l/min	rot	600 mm

R+M Nr.	D*	☐	C**	☐
200 072 634	2,0 mm	< 15 l/min	grün	1.200 mm
200 072 626	2,3 mm	< 20 l/min	gelb	1.200 mm
200 072 628***	2,7 mm	< 26 l/min	blau	1.200 mm
200 072 631	3,2 mm	> 26 l/min	rot	1.200 mm



HV M22. Schaumlanze aus Edelstahl mit Luftinjektor, Isolierung ST-9.9 330 mm, Handgriff und Edelstahl Düsenmuffe mit Düse. Es wird ein Schauminjektor benötigt. Max. 250 bar / 80 °C

R+M Nr.	D*	☐	C**	☐
200 072 636	2,0 mm	< 15 l/min	grün	600 mm
200 072 639	2,3 mm	< 20 l/min	gelb	600 mm
200 072 642	2,7 mm	< 26 l/min	blau	600 mm
200 072 644	3,2 mm	> 26 l/min	rot	600 mm

R+M Nr.	D*	☐	C**	☐
200 072 637	2,0 mm	< 15 l/min	grün	1.200 mm
200 072 641	2,3 mm	< 20 l/min	gelb	1.200 mm
200 072 643	2,7 mm	< 26 l/min	blau	1.200 mm
200 072 645	3,2 mm	> 26 l/min	rot	1.200 mm



Stecknippel KW. Schaumlanze aus Edelstahl mit Luftinjektor, Isolierung ST-9.9 330 mm, Handgriff und Edelstahl Düsenmuffe mit Düse.

Es wird ein Schauminjektor benötigt. Max. 250 bar / 80 °C

R+M Nr.	D*	☐	C**	☐
200 072 646	2,0 mm	< 15 l/min	grün	600 mm
200 072 648	2,3 mm	< 20 l/min	gelb	600 mm
200 072 651	2,7 mm	< 26 l/min	blau	600 mm
200 072 653	3,2 mm	> 26 l/min	rot	600 mm

R+M Nr.	D*	☐	C**	☐
200 072 647	2,0 mm	< 15 l/min	grün	1.200 mm
200 072 649	2,3 mm	< 20 l/min	gelb	1.200 mm
200 072 652	2,7 mm	< 26 l/min	blau	1.200 mm
200 072 654	3,2 mm	> 26 l/min	rot	1.200 mm

* Luftinjektor ** Düsenclip *** Restposten

Symbole ☐ Länge [D] Düsengröße ☐ Durchfluss [C] Farbe