

Suttner Höchstdruckstrahlrohre

Strahlrohre mit ergonomischer Drehverschraubung



HV M22 drehbar. Strahlrohr mit ergonomischer Drehverschraubung, Isolierung ST-9 & Handgriff und Düsenschutz (M20x1) ohne Mundstück.
Max. 650 bar / 150 °C

R+M Nr.					R+M Nr.
200 146 550	Düsenchutz	700 mm	HV M22 dreh.	Edelstahl	

Suttner Rotordüsen mit Keramikeinsatz

ST-558



1/4" IG. 300 - 500 bar. Max. 90 °C

Kit ST-558

R+M Nr.		
200 558 540	04	braun
200 558 550	05	schwarz
200 558 560	06	rot

R+M Nr.
200 558 140
200 558 150
200 558 160


Suttner Rotordüsen mit Hartmetalleinsatz

ST-559



1/4" IG. 300 - 600 bar. Max. 90 °C

R+M Nr.	
200 559 520	02
200 559 530	03
200 559 540	04
200 559 550	05
200 559 555	055
200 559 560	06



M20x1 IG. 300 - 600 bar. Max. 90 °C

R+M Nr.	
200 559 320	02
200 559 330	03
200 559 340	04



Kit ST-559

R+M Nr.
200 559 120
200 559 130
200 559 140
200 559 150
200 559 155
200 559 160