

Hochdruckschläuche für Sonderanwendungen

greyflex – Hochdruckschlauch

- » Ideal für die Bereiche Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Fischzucht und Schwimmbad
- » Nippel, Fassung und Verschraubung Edelstahl
- » Hoher Bedienkomfort, extrem leicht und kälteflexibel
- » Glatte, schmutzunempfindliche Schlauchaußendecke aus thermoplastischem Elastomer
- » Durch hohe Abriebfestigkeit ideal für raue Böden
- » Fett-, öl-, UV-, ozon- und witterungsbeständig
- » Vermessingte Drahtgeflechtseinlage
- » Für Arbeitsdrücke bis max. 275 bar. DN 10.
-40 °C – +120 °C




Glatte Decke

TYP	DN	P	°C	↔
greyflex	8	250 bar	120 °C	10 m
				15 m
				20 m
				25 m
				30 m
greyflex	10	275 bar	120 °C	10 m
				15 m
				20 m
				25 m
				30 m

Neu

Dichtkegel (DKR)




R+M Nr.
342 201 545 109
342 201 545 159
342 201 545 209
342 201 545 259
342 201 545 309
352 201 545 109
352 201 545 159
352 201 545 209
352 201 545 259
352 201 545 309




R+M Nr.
352 201 565 109
352 201 565 159
352 201 565 209
352 201 565 259
352 201 565 309

AGR : AGR



R+M Nr.
342 201 445 109
342 201 445 159
342 201 445 209
342 201 445 259
342 201 445 309
352 201 445 109
352 201 445 159
352 201 445 209
352 201 445 259
352 201 445 309



R+M Nr.
342 201 465 109
342 201 465 159
342 201 465 209
342 201 465 259
342 201 465 309
352 201 465 109
352 201 465 159
352 201 465 209
352 201 465 259
352 201 465 309

AGR : Dichtkegel (DKR)



R+M Nr.
342 201 555 109
342 201 555 159
342 201 555 209
342 201 555 259
342 201 555 309
352 201 555 109
352 201 555 159
352 201 555 209
352 201 555 259
352 201 555 309



R+M Nr.
342 201 578 109
342 201 578 159
342 201 578 209
342 201 578 259
342 201 578 309
352 201 578 109
352 201 578 159
352 201 578 209
352 201 578 259
352 201 578 309

HV : HV



R+M Nr.
342 201 005 109
342 201 005 159
342 201 005 209
342 201 005 259
342 201 005 309
352 201 005 109
352 201 005 159
352 201 005 209
352 201 005 259
352 201 005 309

HV : Stecknippel



R+M Nr.
342 201 115 109
342 201 115 159
342 201 115 209
342 201 115 259
342 201 115 309
352 201 115 109
352 201 115 159
352 201 115 209
352 201 115 259
352 201 115 309

TYP	DN	P	°C	↔
greyflex	8	250 bar	120 °C	10 m
				15 m
				20 m
				25 m
				30 m
greyflex	10	275 bar	120 °C	10 m
				15 m
				20 m
				25 m
				30 m

Neu