

## Hochdruckschläuche Meterware

## R+M 1 / Bronze



- » Innenseele Polyester / Elastomer
- » Hochflexible Ausführung

- » 1 Drahteinlage
- » Außendecke Polyurethan

**Anwendungsbereiche:** Semiprofessionelle Hochdruckreinigung & Rohrreinigung

R+M Nr.	TYP	DN	∅	P	BP	°C
304 20	R+M 1	4	9,2	300 bar	≥ 1.000 bar	-40 °C - +98 °C

## Flexy



- » Innenseele synthetisches Gummi
- » Hochflexible Ausführung

- » 1 Drahteinlage, \* 2 Drahteinlagen
- » Außendecke synthetisches Gummi
- » Abriebfest, öl-, und witterungsbeständig

**Anwendungsbereiche:** Professionelle Hochdruckreinigung & Rohrreinigung

R+M Nr.	TYP	DN	∅	P	BP	°C
300 95	Flexy 300	6	10,8	300 bar	≥ 800 bar	-40 °C - +100 °C
300 97 *	Flexy 500	6	14,5	600 bar	≥ 2.000 bar	-40 °C - +150 °C

## Superball-Gleitkugeln

Für Hochdruckreinigungsschlauch mit ∅ 19 mm.  
Set bestehend aus 1 Gleitkugel mit 2 Edelstahlschrauben. ∅ 34 mm

R+M Nr.	Set-VPE	für Schlauch-↔
329 190 240	24	10 m
329 190 370	37	15 m
329 190 490	49	20 m
329 190 610	61	25 m

