

Schnellwechsellüsen von Spraying Systems

Restposten

- » Original Spraying Systems Düsen exklusiv für R+M / Suttner
- » Kunststoff. Sehr schlagfest.
- » Hohe Standzeit und sehr gute thermische und chemische Beständigkeit gegen mineralische Säuren und Laugen.

- » Nippel Edelstahl
- » Für Anwendungen, die ein häufiges und schnelles Wechseln des Spritzwinkels erfordern.
- » Max. 210 bar



Punktstrahldüse.
Erzeugt einen sehr konzentrierten Wasserstrahl. **Vorsicht ist geboten, um Beschädigungen auf Holz oder zerbrechlichen Oberflächen zu vermeiden.**

Flachstrahldüse. Für besonders hartnäckige Verschmutzungen. Strahl sollte im 45° Winkel auf die Oberfläche gerichtet werden. Spachtelfunktion bei Farbe, Fett und Schmutz.

Spüldüse. Besonders geeignet zum Abspülen von hartnäckigem Schmutz, Matsch und Ruß.

	0°	15°	25°
D	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.
03	610 107		
035	610 207	613 207	617 807
04	610 307	613 307	
045	610 407	613 407	
40			

Schnellwechsellüsen mit gehärtetem Edelstahlinsert

Restposten

- » Kunststoff. Sehr schlagfest
- » Hohe Standzeit und sehr gute thermische Beständigkeit
- » Nippel aus Edelstahl. Nippel an schwarzer Düse aus Messing

- » Für Anwendungen, die ein häufiges und schnelles Wechseln des Spritzwinkels erfordern
- » Max. 210 bar



	0°	15°	25°	40°
D	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.
035		613 208		
045				
05				
055	610 608	613 608	618 208	621 608
06		613 708		

Zubehör für Schnellwechsellüsen



Kupplung 1/4" IG NPT

Nippel 1/4" AG NPT

Düsenhalter für Schnellwechsellüsen. Passend für 1/4" Strahlrohre. Lieferung ohne Zubehör

R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.
550 001 40	550 011 40	020 002 510