

Neu

Schnellwechsdüsen Suttner

- » Bestehend aus: farbiger Kunststoffhalterung inklusive
 - 1 x Niederdruckdüse. Messing,
 - 1 x Hochdruckdüse Breitstrahl. Edelstahl,
 - 1 x Hochdruckdüse Flachstrahl. Edelstahl,
 - 1 x Hochdruckdüse Punktstrahl. Edelstahl
- » Kunststoff. Sehr schlagfest
- » Für Anschluss ST-245 Kupplung, \odot 1/4" IG, R+M Nr. 200 245 500
- » Hohe Standzeit und sehr gute thermische und chemische Beständigkeit gegen mineralische Säuren und Laugen (nur bei HD-Düsen aus Edelstahl).
- » Für Anwendungen, die ein häufiges und schnelles Wechseln des Spritzwinkels erfordern
- » Max. 350 bar



D	R+M N.	\odot
030	125 852 030	ST-245
035	125 852 035	ST-245
040	125 852 040	ST-245
045	125 852 045	ST-245
050	125 852 050	ST-245
055	125 852 055	ST-245
060	125 852 060	ST-245
070	125 852 070	ST-245



Farbkodierung der Suttner Wechseldüsenträger nach Düsengröße

030 gelb	035 lila	040 braun	045 grün
050 schwarz	055 blau	060 rot	070 orange

<p>65°</p> <p>Niederdruckdüse. Messing. Zum Vorsprühen von Reinigungsmitteln auf Oberflächen aller Art. Niederdruckreinigung</p>	<p>40°</p> <p>Breitstrahldüse. Edelstahl. Besonders geeignet zum Abspülen von hartnäckigem Schmutz, Matsch und Ruß.</p>	<p>15°</p> <p>Flachstrahldüse. Edelstahl. Für besonders hartnäckige Verschmutzungen. Strahl sollte im 45° Winkel auf die Oberfläche gerichtet werden. Spachtelfunktion bei Farbe, Fett und Schmutz</p>	<p>0°</p> <p>Punktstrahldüse. Edelstahl. Erzeugt einen sehr konzentrierten Wasserstrahl. Vorsicht ist geboten, um Beschädigungen auf Holz oder zerbrechlichen Oberflächen zu vermeiden</p>
--	---	--	---

Kupplungssystem ST-245

Nippel ST-245

\odot 1/4" AG. Edelstahl. Max. 350 bar	\odot 1/4" AG. Edelstahl. Max. 350 bar	\odot 1/4" AG. Edelstahl. Max. 350 bar. Für Sicherungskappe
R+M Nr. 040 005 447 27,5	R+M Nr. 040 005 446 33,5	R+M Nr. 040 005 445 3 42,0

Kupplung / Sicherungskappe ST-245

R+M Nr. 200 245 500 1 1/4" IG	R+M Nr. 200 245 510 1 3/8" AG	
Edelstahl. Für 040 005 445	POM. Rot. Für 040 005 445	POM. Schwarz. Für 040 005 445
R+M Nr. 040 005 431 2	R+M Nr. 020 005 432 2	R+M Nr. 020 005 431 2

4 Geeignet für alle 1/4" IG RR-Düsen