

Wandreiniger

WW 160

turbodevil



mit Bürstenstreifen

- » Rotierender Wandreiniger mit extra kleinem Aktionsradius
- » Spritzschutzhäube aus Edelstahl mit Bürstenstreifen
- » Spritzschutzhäube \varnothing 160 mm
- » Ohne Düsen. Es werden 2 Düsen 1/4" AG mit 15° Sprühwinkel benötigt
- » Max. 350 bar / 90 °C

| | | |
|-------------|---------|------------|
| R+M Nr. | \odot | \boxplus |
| 710 100 160 | M22 AG | 1,3 kg |



Hochdruckspritzdüsen

1/4" AG BSP

Aufprallkraft = 100 %



15°

| D | R+M Nr. |
|-----|---------|
| 02 | 613 052 |
| 025 | 613 072 |
| 03 | 613 102 |
| 04 | 613 302 |
| 045 | 613 402 |
| 05 | 613 502 |

Wand- und Bodenreiniger

Bodenreiniger ST-97



Edelstahl. Stufenlose Druckregulierung. Niederdruckphase für Chemieansaugung. Inkl. 4 Düsen 80° 015. Breite 400 mm. Max. 250 bar / 21 l/min / 80 °C

| | |
|-------------|---------|
| R+M Nr. | \odot |
| 200 097 500 | 1/4" AG |

Surfer Wand- & Bodenreiniger



- » Zur Reinigung von ebenen Wand- und Bodenflächen
- » Die stufenlose Druckverstellung ermöglicht eine Chemieansaugung
- » Zwei ergonomische Handgriffe sorgen für ermüdungsfreies Arbeiten an der Wand
- » Als zusätzlicher Spritzschutz dient der Bürstenrand
- » Der Wassereingang ist um ca. 150° schwenkbar
- » Düsen sind im Lieferumfang enthalten
- » Zwei Stahlrohrverlängerungen 400 mm sind im Set dabei
- » Eingang: Stecknippel K Hobby, Stecknippel KW Hobby, Stecknippel F Hobby und Stecknippel Lavor Hobby
- » Max. 160 bar / 8 l/min / 60 °C

| | | |
|-------------|---------------|------------|
| R+M Nr. | \varnothing | \boxplus |
| 521 030 105 | 300 mm | 1,4 kg |

SURFACE CLEANER Wand- & Bodenreiniger



- » Zur Reinigung von ebenen Wand- und Bodenflächen
- » Die stufenlose Druckverstellung ermöglicht schonende Reinigung auch von empfindlichen Flächen
- » Zwei ergonomische Handgriffe sorgen für ermüdungsfreies Arbeiten an der Wand
- » Als zusätzlicher Spritzschutz dient der Bürstenrand
- » Inkl. 4 Rollen zum leichten Fortbewegen des Reinigers
- » Der Wassereingang ist um ca. 180° schwenk- und drehbar
- » Düsen sind im Lieferumfang enthalten
- » Eine Strahlrohrverlängerung 400 mm ist im Lieferumfang enthalten
- » Eingang: M22 AG
- » Max. 210 bar / 15 l/min / 60 °C
- » Düsengröße 045

| | | |
|-------------|---------------|------------|
| R+M Nr. | \varnothing | \boxplus |
| 521 100 345 | 350 mm | 3,1 kg |

Symbole \varnothing Durchmesser \boxplus Gewicht \odot Gewinde \odot Eingang D Düsengröße P Druck