

**Suttner Höchstdruckstrahlrohre**

Strahlrohre mit ergonomischer Drehverschraubung



HV M22 drehbar. Strahlrohr mit ergonomischer Drehverschraubung, Isolierung ST-9 & Handgriff und Düsenschutz (M20x1) ohne Mundstück.  
Max. 650 bar / 150 °C

|             |            |        |              |           |         |
|-------------|------------|--------|--------------|-----------|---------|
| R+M Nr.     |            |        |              |           | R+M Nr. |
| 200 146 550 | Düsenchutz | 700 mm | HV M22 dreh. | Edelstahl |         |

**Suttner Rotordüsen mit Keramikeinsatz**

ST-558



1/4" IG. 300 - 500 bar. Max. 90 °C

Kit ST-558

|             |    |
|-------------|----|
| R+M Nr.     |    |
| 200 558 540 | 04 |

|             |
|-------------|
| R+M Nr.     |
| 200 558 140 |

**Suttner Rotordüsen mit Hartmetalleinsatz**

ST-559



1/4" IG. 300 - 600 bar. Max. 90 °C

|             |     |
|-------------|-----|
| R+M Nr.     |     |
| 200 559 520 | 02  |
| 200 559 530 | 03  |
| 200 559 540 | 04  |
| 200 559 550 | 05  |
| 200 559 555 | 055 |
| 200 559 560 | 06  |



M20x1 IG. 300 - 600 bar. Max. 90 °C

|             |    |
|-------------|----|
| R+M Nr.     |    |
| 200 559 320 | 02 |
| 200 559 330 | 03 |
| 200 559 340 | 04 |



Kit ST-559

|             |
|-------------|
| R+M Nr.     |
| 200 559 120 |
| 200 559 130 |
| 200 559 140 |
| 200 559 150 |
| 200 559 155 |
| 200 559 160 |