

















Luftfiltereinsätze für Reinigungsgeräte

R+M Nr.	TYP	∅	⊗	I	Staubklasse	OE-Nummer
 268 268 710	PET / Sieb	275 mm	218 mm	183 mm	M	ALTO/WAP: 107400562 Protool: 626 437
 268 269 000	Papier / Sieb	185 mm	150 mm	201 mm	M	Rowenta ZR-70
 268 269 100	Papier / Sieb	190 mm	145 mm	166 mm	M	Thomas: 787 421
 268 269 300	Papier	122 mm	79 mm	113 mm	M	Top-Craft (NT 0506)
 268 280 210	Papier	Länge 215 mm	↔ 115 mm	I 58 mm	M	Festool: 452 065 Kärcher: 6.904-068
 268 280 220	PES	215 mm	115 mm	58 mm	M	Kärcher: 6.904-123
 268 228 200	Papier	Länge 202 mm	↔ 75 mm	I 70 mm	L	Kärcher: 6.414-498
 268 228 300	Papier	Länge 239 mm	↔ 140 mm	I 56 mm	L	Kärcher: 6.904-206
 268 228 310	Papier	Länge 239 mm	↔ 140 mm	I 56 mm	M	Kärcher: 6.904-367
 268 228 330	PES	239 mm	140 mm	56 mm	M	Kärcher: 6.904-360
 268 228 400	Papier	Länge 250 mm	↔ 150 mm	I 35 mm	M	Festool: 456 077
 268 228 600	Papier	Länge 300 mm	↔ 140 mm	I 68 mm	M	Kärcher: 6.904-283
 268 228 620	PES	300 mm	140 mm	68 mm	M	Kärcher: 6.904-284
 268 228 900	Papier	Länge 300 mm	↔ 140 mm	I 68 mm	M	Kärcher: 6.907-276
 268 228 910	PES	300 mm	140 mm	68 mm	M	Kärcher: 6.907-277
 268 228 700	Papier	Länge 278 mm	↔ 216 mm	I 54 mm	L	Kärcher: 5.731-020
268 289 400	Papier	Länge 328 mm	↔ 290 mm	I 50 mm	L	ALTO/WAP: 61605

Staubklasse	Durchlassgrad	Gefährdungen	Staubklasse	Durchlassgrad	Gefährdungen
L	max. 1 %	Hält 99,0 % zurück von: » Stäuben mit MAK-Werten > 1 mg/m ³	H	max. 0,01 %	Hält 99,995 % zurück von: » Stäuben mit MAK-Werten » Krebs erzeugenden Stäuben » Stäuben mit Krankheitserregern
M	max. 0,10 %	Hält 99,9 % zurück von: » Stäuben mit MAK-Werten > 0,1 mg/m ³ » Holzstäuben (bis 1.200 W/50 l)			