

turbodevil – Unsere neue Flächenreiniger-Serie

Flächenreiniger TD 410 INDUSTRIAL mit Absaugung



ST-2600

LTF

Für ermüdungsfreies Arbeiten empfehlen wir unsere Pistole ST-2600 mit der patentierten LTF Technik.

Flächenreiniger mit teilbarem Fahrbügel für platzsparenden und preisgünstigen Transport. Drehgelenk 3-fach kugelgelagert mit **extrem hochwertigen Hartmetall-Dichtelementen**. 3 Edelstahl-Lenkrollen (60 mm).

Es werden 2 Düsen 1/4" AG benötigt.

Max. 275 bar / 1.800 l/h / 120 °C

R+M Nr.	∅	G	P
521 042 500	410 mm	1/4" IG	max. 275 bar

Rotorarm: Roboter-geschweißte Präzisionsarbeit



Absaugung: Die Spritzschutzhaube ist für die Absaugung speziell konzipiert.



Drehgelenk: 3-fach kugelgelagert



Flächenreiniger TD 410 INDUSTRIAL



Drehgelenk:
3-fach kugelgelagert



Drei Lenkrollen (60 mm):
Einfaches und flexibles Lenken

ST-2600

LTF

Für ermüdungsfreies Arbeiten empfehlen wir unsere Pistole ST-2600 mit der patentierten LTF Technik.

Flächenreiniger TD 520 INDUSTRIAL



turbodevil
INDUSTRIAL



4 große Industrierollen: Mit Leichtigkeit zu bewegen



Bügelwinkel:
Variabel einstellbar

ST-2600

LTF

Für ermüdungsfreies Arbeiten empfehlen wir unsere Pistole ST-2600 mit der patentierten LTF Technik.

Flächenreiniger mit teilbarem Fahrbügel für platzsparenden und preisgünstigen Transport. Drehgelenk 3-fach kugelgelagert.

Es werden 2 Düsen 1/4" AG benötigt. 3 Lenkrollen (60 mm)

Max. 275 bar / 1.800 l/h / 120 °C

R+M Nr.	∅	G	P
521 042 450	410 mm	1/4" IG	max. 275 bar

Flächenreiniger mit teilbarem Fahrbügel für platzsparenden und preisgünstigen Transport. Hochleistungsdrehgelenk Edelstahl.

4 Lenkrollen (60 mm).

Es werden 2 Düsen 1/4" AG benötigt.

Max. 275 bar / 2.400 l/h / 120 °C

R+M Nr.	∅	G	P
521 052 400	520 mm	1/4" IG	max. 275 bar